




	ПРОМОЦИЯ 				
Модел		EX200U	XD221U	EW270U	EW230U-ST	EX320U	EW330U
Технология		DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP
Чип	Големина на чипа	0.55"x1 DMD	0.55"x1 DMD	0.65"x1 DMD	0.65"x1 DMD	0.55"x1 DMD	0.65"x1 DMD
	Нативна резолюция	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1024x768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)
	Брой пиксели	786 432	786 432	1 024 000	1 024 000	786 432	1 024 000
	Система	Огледална DMD	Огледална DMD	Огледална DMD	Огледална DMD	Огледална DMD	Огледална DMD
	Формат	4:3	4:3	16:10	16:10	4:3	16:10
Оптика**	Приближаване	Ръчен	Ръчен	Ръчен	-	Ръчен	Ръчен
	Фокус	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен
	Throw ratio	1.9 - 2.1	1.8 - 2.1	1.5 - 1.6	0.5	1.5 - 1.96	1.18 - 1.52
Лампа	Стандартен режим	3000 ч	3000 ч	3000 ч	3000 ч	3000 ч	3000 ч
	Икономичен режим	4000 ч	4000 ч	4000 ч	4000 ч	5000 ч	4000 ч
Цветно колело		6-сегментно	6-сегментно	6-сегментно	6-сегментно	6-сегментно	6-сегментно
Размер екран *	Инч	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"
	cm	101 - 762	101 - 762	101 - 762	127 - 762	101 - 762	101 - 762
Яркост (ANSI лумена)		2300 lm	2300 lm	2600 lm	2500 lm	3000 lm	3000 lm
Контраст**		1250:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Сканиране	Хоризонтално (kHz)	31 - 92	31 - 92	31 - 99	31 - 99	31 - 99	31 - 99
	Вертикално (Hz)	48 - 85	48 - 85	48 - 120	48 - 120	48 - 120	48 - 120
Входящ видео сигнал	Видео	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)
	Компютър	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200
AV входове	PC(15 пина D-Sub mini)	Да, 26p	Да, 26p	Да, 26p	Да, 26p	Да, 26p	
	HDMI	Не	Не	Да	Да	Да	Да
	RCA композитен	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	S-Video	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	RCA компонентен	Не	Не	Не	Не	Не	Не
Trigger 12V терминал		Не	Не	Не	Не	Не	Не
RS-323C (mini D-Sub 8 пина)		Да	Да	Да	Да	Да	Да
Функции и други	Геом. корекция	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Шумови нива (dBA)**	29dBA	26dBA	29dBA	29dBA	28 dBA	28 dBA
	Допълнителни лещи***	Не	Не	Не	Не	Не	Не
	3D	-	-	3D Ready	3D Ready	3D Ready	3D Ready
	3D очила***	-	-	-	-	-	-
3D емитер***	-	-	-	-	-	-	
Тегло (kg)		2,4	3,2	2,4	2,8	2,5	2,5
Размери (mm) (без крачетата)		280 x 91 x 230	320 x 104 x 236	282 x 94 x 229	282 x 94 x 229	282 x 94 x 229	282 x 94 x 229
Цена в лева без ДДС		845,25	800,00	1 274,00	1 310,75	1 274,00	1 457,75

*Приблизителни стойности, зависещи от обстоятелствата при монтаж.

!!!Цените подлежат на промяна без предизвестие!!!

Стойности при работа в икономичен режим. *Не са включени в комплекта, закупуват се отделно.