

							
Модел		XD590U	XD600U	FD630U	XL2550U	WL2650U	MH2650U Medical
Технология		DLP	DLP	DLP	LCD	LCD	LCD
Чип	Големина на чипа	0.7"x1 DMD	0.7"x1 DMD	0.65"x1 DMD	3x0.8" LCD	3x0.75" LCD	3x0.8" LCD
	Нативна резолюция	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)	1920 x 1080 Full HD	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1400 x 1050 (SXGA+)
	Брой пиксели	786 432	786 432	2 073 600	786 432	1 024 000	1 470 000
	Система	Огледална DMD	Огледална DMD	Огледална DMD	Трансмисивна	Трансмисивна	Трансмисивна, специална оптимизация на сивата скала DICOM
	Формат	4:3	4:3	16:9	4:3	16:10	4:3
Оптика**	Приближаване	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен
	Фокус	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен	Ръчен
	Throw ratio	1.4 - 2.1	1.4 - 2.1	1.4 - 2.1	1.79 - 2.28	1.45 - 1.75	1.5 - 1.8
Лампа	Стандартен режим	3000 ч	3000 ч	3000 ч	3000 ч	3000 ч	3000 ч
	Икономичен режим	5000 ч	5000 ч	5000 ч	4000 ч	4000 ч	4000 ч
Цветно колело		6-сегментно	6-сегментно	6-сегментно	-	-	-
Размер екран *	Инч	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"
	cm	101 - 762	101 - 762	101 - 762	127 - 762	101 - 762	101 - 762
Яркост (ANSI лумена)		3800 lm	4500 lm	4000 lm	4000 lm	3500 lm	3100 lm
Контраст**		2000:1	2000:1	2000:1	600:1	600:1	600:1
Сканиране	Хоризонтално (kHz)	15 - 80	15 - 80	15 - 80	15 - 100	15 - 100	15 - 100
	Вертикално (Hz)	50 - 80	50 - 80	50 - 80	50 - 120	50 - 120	50 - 120
Входящ видео сигнал	Видео	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)
	Компютър	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200	640 × 400 - 1600 × 1200
AV входове	PC(15 пина D-Sub mini)	Да, 26p	Да, 26p	Да, 26p	Да, 26p	Да, 26p	Да, 26p
	HDMI / DVI-D	Да / Не	Да / Не	Да / Не	Не / Да	Не / Да	Не / Да
	RCA композитен	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	S-Video	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	RCA компонентен	Не	Не	Не	Не	Не	Не
Trigger 12V терминал		Не	Не	Не	Не	Не	Не
RS-323C (mini D-Sub 8 пина)		Да	Да	Да	Да	Да	Да
Функции и други	Геом. корекция	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Шумови нива (dBA)**	25 dBA	29 dBA	29 dBA	29 dBA	28 dBA	29 dBA
	Допълнителни лещи***	Не	Не	Не	Да	Да	Да
	3D	3D Ready	3D Ready	-	-	-	-
	3D очила***	-	-	-	-	-	-
	3D емитер***	-	-	-	-	-	-
Тегло (kg)		3,7	3,6	3,8	4,7	4,7	4,9
Размери (mm) (без крачетата)		345 x 129 x 270	345 x 129 x 270	345 x 129 x 270	333 x 113 x 272	333 x 113 x 272	333 x 113 x 272
Цена в лева без ДДС		1 776,25	2 021,25	4 642,72	3 172,75	3 001,25	4 361,00

*Приблизителни стойности, зависещи от обстоятелствата при монтаж.

!!!Цените подлежат на промяна без предизвестие!!!

Стойности при работа в икономичен режим. *Не са включени в комплекта, закупуват се отделно.